



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра CookTop Wok I40



Выбранное изделие

- № артикула: 3114500001
- Код EAN: 7630029454824
- Категория продукции: Варочная поверхность
- Type: CTI6T-31145
- Норма ширины: 40 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign



Подробности CookTop Wok I40

Согласно Постановлению

- GB 21456-2008: Нет

Design

- Категория продукции: Варочная поверхность
- Туре: CTI6T-31145
- Норма ширины: 40 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign

Масса

- Высота отверстия: 8.5 mm
- Радиус отверстия: 5 mm
- Высота прибора: 128.5 mm
- Ширина прибора: 384 mm
- Глубина прибора: 501 mm
- Угловой радиус прибора: 1.5 mm
- Ширина накладной панели: 373 mm
- Макс. ширина накладной панели: 373 mm
- Глубина накладной панели: 490 mm
- Макс. глубина накладной панели: 490 mm
- Высота монтажа заподлицо: 128.5 mm
- Высота накладного монтажа: 124.5 mm
- Ширина отверстия для монтажа заподлицо: 390 mm
- Ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 373 mm
- Макс. ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 373 mm
- Глубина отверстия для монтажа заподлицо: 507 mm
- Глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Макс. глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Вес в порожнем состоянии: 9 kg
- Положение конфорки 1: по центру
- Размер конфорки 1: 30 см (углубление для сковородки)

Дисплей и управление

- Индикация: Цифровая индикация
- Управление: Одинарный слайдер
- Управление с помощью слайдера
- Время включения / время выключения
- Звук кнопок (вкл./выкл.)

Энергия

- Мощность Режим ожидания Включено: 0.24 W
- Потребление в выключенном состоянии: 0 W
- Макс. мощность конфорки 1: 3000 W
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Общая потребляемая мощность: 3.0 kW
- Предохранители: 16 A
- Тип штекера: Кабель

Признаки - варочная панель

- Варочная панель категория: Индукционные
- Продолжительность включения с функцией отключения
- Индикатор остаточного тепла
- Таймер
- Функция восстановления
- Конфорки: 1
- Режимы мощности: 9
- Технология нагрева: Индукционные варочные зоны

Функции

- Функция поддержания в горячем состоянии
- PowerPlus
- Пакет функций безопасности
- Кнопка паузы
- Кнопка защиты от случайного изменения настроек
- Функция растапливания
- Функция кипения на медленном огне
- Защита от неумелого обращения



Сервис и интерфейсы

- Гарантия: 2 год(лет)