




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра CombiCookTop V2000 I604



B

Класс энергоэффективности

Выбранное изделие

- № артикула: 3117500001 + 1312930
- Код EAN: 7630029486672
- Категория продукции: Варочная поверхность
- Тип: CCT2T-31175
- Ширина: 60 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign
- Фильтр циркулирующего воздуха: стандартный угольный фильтр



Подробности CombiCookTop V2000 I604

Согласно Постановлению

- (EC) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Нет

Design

- Категория продукции: Варочная поверхность
- Type: CCT2T-31175
- Ширина: 60 cm
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign
- Фильтр циркулирующего воздуха: стандартный угольный фильтр

Масса

- Высота отверстия: 8.5 mm
- Радиус отверстия: 5 mm
- Высота прибора: 242 mm
- Ширина прибора: 571 mm
- Глубина прибора: 501 mm
- Угловой радиус прибора: 2 mm
- Ширина накладной панели: 560 mm
- Макс. ширина накладной панели: 560 mm
- Глубина накладной панели: 490 mm
- Макс. глубина накладной панели: 490 mm
- Высота монтажа заподлицо: 242 mm
- Высота накладного монтажа: 238 mm
- Ширина отверстия для монтажа заподлицо: 577 mm
- Ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 560 mm
- Макс. ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 560 mm
- Глубина отверстия для монтажа заподлицо: 507 mm
- Глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Макс. глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Положение конфорки 1: спереди слева
- Размер конфорки 1: 12 - 18 cm
- Положение конфорки 2: сзади слева
- Размер конфорки 2: 20 cm
- Положение конфорки 3: сзади справа
- Размер конфорки 4: 18 x 19 cm
- Положение конфорки 4: спереди справа
- Размер конфорки 4: 18 x 19 cm

Дисплей и управление

- Индикация: Цифровая индикация
- Управление: Одинарный слайдер
- Управление с помощью слайдера
- Время включения / время выключения
- Звук кнопок (вкл./выкл.)



Environmental footprint

- Ecopoints end of life (EP): 4446588
- Ecopoints device (EP): 390093
- Carbon footprint end of life (kg CO₂e): 1426
- Carbon footprint device (kg CO₂e): 122
- Monetary equivalent end of life (CHF): 1559
- Monetary equivalent device (CHF): 266

Энергия

- Энергопотребление всей варочной поверхности: 188.8 Wh/kg
- Рабочее напряжение: 220-240 V
- Класс энергоэффективности: B
- Годовой расход электроэнергии: 46.7 кВт*ч
- Гидродинамическая эффективность: 25.5
- Макс. мощность конфорки 1: 2100 W
- Макс. мощность конфорки 2: 3000 W
- Макс. мощность конфорки 3: 3000 W
- Макс. мощность конфорки 4: 3000 W
- Вид подключения (1): 380-415 V 2N~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Общая потребляемая мощность: 7.4 kW
- Предохранители: 16 A
- Тип штекера: Кабель
- Энергопотребление конфорки 1: 189.3 Wh/kg
- Энергопотребление конфорки 2: 192.7 Wh/kg
- Энергопотребление конфорки 3: 184 Wh/kg
- Энергопотребление конфорки 4: 189.3 Wh/kg

Признаки - варочная панель

- Картридж жирового фильтра
- Кассета жироталкивающего фильтра, пригодная для мытья в посудомоечной машине
- Тип индукционной катушки: Круглый/MaxiFlex
- Варочная панель категория: Индукционная поверхность со встр. вытяжкой
- Продолжительность включения с функцией отключения
- Индикатор остаточного тепла
- Таймер
- Функция восстановления
- Конфорки: 4
- Режимы мощности: 9 + i
- Технология нагрева: Индукционные варочные зоны
- Макс. количество кухонной посуды: 4.0

Признаки - вытяжки

- Режимы мощности: 9 + i

Функции

- Функция поддержания в горячем состоянии
- автоматическое определение посуды
- функция объединения соседних конфорок
- OptiLink
- циркуляция воздуха
- PowerPlus
- Пакет функций безопасности
- Распознавание наличия посуды: ab 11 cm
- Кнопка паузы
- Блокировка сенсора
- Защита от неумелого обращения



Дополнительные параметры

- Кассета жироулавливающего фильтра, вместимость для жидкости: 175.0 l
- Улавливающая ванна с вместимостью для жидкости: 350.0 l
- Общее потребление жидкости: 525.0 l
- Производительность по воздуху на интенсивной степени вентиляции: 629.9 m³/h
- Производительность по воздуху на максимальной степени вентиляции: 483.1 m³/h
- Производительность по воздуху на минимальной степени вентиляции: 114.6 m³/h
- Звуковая мощность на интенсивной степени вытяжной вентиляции: 71 dB(A)
- Уровень шума на максимальной степени вентиляции: 66 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной степени вытяжной вентиляции: 34 dB(A)
- Звуковая мощность на интенсивной степени циркуляции воздуха: 75 dB(A)
- Звуковая мощность на максимальной степени циркуляции воздуха: 69 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной степени циркуляции воздуха: 36 dB(A)

Сервис и интерфейсы

- Гарантия: 2 год(лет)