



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра CookTop V2000 I804



Выбранное изделие

- № артикула: 3118200002
- Код EAN: 7614816159437
- Категория продукции: Варочная поверхность
- Type: CTI2T-31182
- Ширина: 80 cm
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign



Подробности CookTop V2000 I804

Согласно Постановлению

- GB 21456-2008: Нет

Design

- Категория продукции: Варочная поверхность
- Type: CTI2T-31182
- Ширина: 80 cm
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign

Масса

- Высота отверстия: 8.5 mm
- Радиус отверстия: 5 mm
- Высота прибора: 53 mm
- Ширина прибора: 761 mm
- Глубина прибора: 501 mm
- Угловой радиус прибора: 2 mm
- Ширина накладной панели: 750 mm
- Макс. ширина накладной панели: 750 mm
- Глубина накладной панели: 490 mm
- Макс. глубина накладной панели: 490 mm
- Высота монтажа заподлицо: 53 mm
- Высота накладного монтажа: 49 mm
- Ширина отверстия для монтажа заподлицо: 767 mm
- Ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 750 mm
- Макс. ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 750 mm
- Глубина отверстия для монтажа заподлицо: 507 mm
- Глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Макс. глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Положение конфорки 1: спереди слева
- Размер конфорки 1: 16 cm
- Положение конфорки 2: сзади слева
- Размер конфорки 2: 20 cm
- Положение конфорки 3: сзади справа
- Размер конфорки 4: 18 x 19 cm
- Положение конфорки 4: спереди справа
- Размер конфорки 4: 18 x 19 cm

Дисплей и управление

- Индикация: Цифровая индикация
- Управление: Одинарный слайдер
- Управление с помощью слайдера
- Время включения / время выключения
- Звук кнопок (вкл./выкл.)



Environmental footprint

- Ecopoints end of life (EP): 4049894
- Ecopoints device (EP): 293506
- Carbon footprint end of life (kg CO₂e): 1293
- Carbon footprint device (kg CO₂e): 91
- Monetary equivalent end of life (CHF): 1386
- Monetary equivalent device (CHF): 201

Энергия

- Энергопотребление всей варочной поверхности: 182.3 Wh/kg
- Мощность Режим ожидания Включено: 0.5 W
- Потребление в выключенном состоянии: 0 W
- Рабочее напряжение: 220-240 V
- Макс. мощность конфорки 1: 2100 W
- Макс. мощность конфорки 2: 3000 W
- Макс. мощность конфорки 3: 3000 W
- Макс. мощность конфорки 4: 3000 W
- Вид подключения (1): 380-415 V 2N~
- Вид подключения (2): 220-240 V~
- Частота (1): 50/60 HZ
- Общая потребляемая мощность: 7.4 kW
- Предохранители: 16 A
- Предохранители: 32 A
- Тип штекера: Кабель
- Энергопотребление конфорки 1: 178.6 Wh/kg
- Энергопотребление конфорки 2: 190.7 Wh/kg
- Энергопотребление конфорки 3: 178.7 Wh/kg
- Энергопотребление конфорки 4: 181.3 Wh/kg

Признаки - варочная панель

- Возможность подключения внешних поворотных переключателей
- VisionAssist с внешними поворотными переключателями
- Тип индукционной катушки: Круглый/MaxiFlex
- Варочная панель категория: Индукционные
- Продолжительность включения с функцией отключения
- Индикатор остаточного тепла
- Таймер
- Функция восстановления
- Конфорки: 4
- Режимы мощности: 9 + i
- Технология нагрева: Индукционные варочные зоны
- Макс. количество кухонной посуды: 4.0

Функции

- Функция поддержания в горячем состоянии
- автоматическое определение посуды
- функция объединения соседних конфорок
- OptiLink
- PowerPlus
- Пакет функций безопасности
- Распознавание наличия посуды: ab 11 cm
- Кнопка паузы
- Блокировка сенсора
- Защита от неумелого обращения

Сервис и интерфейсы

- Гарантия: 2 год(лет)
- Интерфейс: Device connection (OptiLink etc.)