



# Технический паспорт CombiCookTop V2000 I604

№ артикула: 3117500001 + 1312930

Согласно Постановлению (ЕС) Nr. 66/2014

Type: CCT2T-31175

| Наименование                                                     | Единица измерения | Значение                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Type                                                             |                   | CCT2T-31175                |
| Звуковая мощность на минимальной ступени циркуляции воздуха      | dB(A)             | 36                         |
| Звуковая мощность на максимальной ступени циркуляции воздуха     | dB(A)             | 69                         |
| Звуковая мощность на интенсивной ступени циркуляции воздуха      | dB(A)             | 75                         |
| (ЕС) Nr. 66/2014                                                 |                   | Да                         |
| Категория продукции                                              |                   | Варочная поверхность       |
| Годовой расход электроэнергии                                    | kWh               | 46.7                       |
| Коэффициент продления времени                                    |                   | 1.1                        |
| Гидродинамическая эффективность                                  |                   | 25.5                       |
| Коэффициент энергоэффективности                                  |                   | 59                         |
| Производительность по воздуху в оптимальной точке                | m <sup>3</sup> /h | 301.6                      |
| Предельное давление в оптимальной точке                          | Pa                | 353                        |
| Производительность по воздуху на минимальной ступени вентиляции  | m <sup>3</sup> /h | 114.6                      |
| Производительность по воздуху на максимальной ступени вентиляции | m <sup>3</sup> /h | 483.1                      |
| Производительность по воздуху на интенсивной ступени вентиляции  | m <sup>3</sup> /h | 629.9                      |
| Звуковая мощность на минимальной ступени вытяжной вентиляции     | dB(A)             | 34                         |
| Уровень шума на максимальной ступени вентиляции                  | dB(A)             | 66                         |
| Звуковая мощность на интенсивной ступени вытяжной вентиляции     | dB(A)             | 71                         |
| Степень осаждения жира                                           |                   | 86.9                       |
| Конфорки                                                         |                   | 4                          |
| Технология нагрева                                               |                   | Индукционные варочные зоны |
| Размер конфорки 1                                                |                   | 12 - 18 cm                 |
| Размер конфорки 2                                                |                   | 20 cm                      |



|                                             |       |            |
|---------------------------------------------|-------|------------|
| Размер конфорки 4                           |       | 18 x 19 cm |
| Размер конфорки 4                           |       | 18 x 19 cm |
| Энергопотребление конфорки 1                | Wh/kg | 189.3      |
| Энергопотребление конфорки 2                | Wh/kg | 192.7      |
| Энергопотребление конфорки 3                | Wh/kg | 184        |
| Энергопотребление конфорки 4                | Wh/kg | 189.3      |
| Энергопотребление всей варочной поверхности | Wh/kg | 188.8      |